



CW37-06/A1

安徽祥和环璜安全技术服务有限公司

检测报 告

报 告 编 号: 19HCMA2NAK9169002

委 托 单 位: 宁国市隆诚金属制品有限公司

单 位 地 址: 宁国市河沥溪街道办事处平行村

检 测 类 别: 委托检测



二〇一九年一月二十日



声 明

- 1、 本报告未盖“安徽祥和环境安全技术有限公司检测专用章”及骑缝章无效；
- 2、 本报告无编制、审核、批准人签字无效；
- 3、 本报告发生任何涂改后均无效；
- 4、 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测果仅对所送委托样品有效；
- 5、 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供的信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 6、 本报告未经授权，不得擅自部分复印；
- 7、 委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

公司名称：安徽祥和环境安全技术有限公司

地 址：芜湖经济技术开发区银湖北路 38 号留学生

D226、231、233、235、236、237、239、240#

电话/传真：0553-5825412


报告签发人： 王保平 手机：13956205228

安徽祥和环安技术服务有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

委托单位	宁国市隆诚金属制品有限公司		
采样地址	宁国市河沥溪街道办事处平行村		
联系人	程主任	联系电话	18365359000
采样人	汤涛、苏萌、洪洋、陶正宇	采样日期	2019.1.6-1.7
样品类型	废气(有组织)	分析日期	2019.1.7-1.20
采样方法	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996		
检测项目	颗粒物		
	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996	
检测仪器	崂应 3012H 自动烟尘测定仪(J019))、FA2004B 分析天平(J008)		
检测结果	检测结果见续页		
编制人: <u>孙超</u> 审核人: <u>朱</u> 批准人: <u>王</u> 签发日期: 2019 年 1 月 20 日 			

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

一、固定源废气监测

1.1 监测方案

固定源废气监测因子及监测频次如下表所示

表 1 固定源废气监测指标及监测频次

监测点位号	监测位置	点位数	监测项目	监测频次
◎1#	废气排气筒出口	1	颗粒物	3 次/天×2 天

表 2 废气检测结果

监测日期	监测点位	监测项目		监 测 结 果		
				1	2	3
2019.1.6	废气排气筒出口	标干流量(m ³ /h)		23602	24010	24824
		颗粒物	浓度 (mg/m ³)	<20 (8.3)	<20 (8.1)	<20 (8.0)
			排放速率(kg/h)	0.191	0.194	0.198
2019.1.7	废气排气筒出口	标干流量(m ³ /h)		24232	24308	23988
		颗粒物	浓度 (mg/m ³)	<20 (8.1)	<20 (8.1)	<20 (8.2)
			排放速率(kg/h)	0.196	0.197	0.197

安徽祥和环境安全技术有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

委托单位	宁国市隆诚金属制品有限公司		
采样地址	宁国市河沥溪街道办事处平行村		
联系人	程主任	联系电话	18365359000
采样人	汤涛、苏萌、洪洋、陶正宇	采样日期	2019.1.6-1.7
样品类型	无组织（废气）	分析日期	2019.1.7-1.20
采样方法	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000		
检测项目	颗粒物		
检测仪器	FA2004B 分析天平（J008）		
检测依据	颗粒物	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 GB/T15432-1995	
检测结果	检测结果见续页		
编制人: <u>刘正平</u> 审核人: <u>李永林</u> 批准人: <u>陈平</u> 签发日期: 2019 年 1 月 20 日 			

安徽祥和环境安全技术有限公司

检测报告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

1、无组织废气监测

1.1 监测方案

无组织废气监测因子及监测频次如下表所示

表 1 无组织废气监测指标及监测频次

监测点位号	监测位置	点位数	监测项目	监测频次
○1	WQ1 上风向	1	颗粒物	3 次/天×2 天
○2	WQ2 下风向	1		
○3	WQ3 下风向	1		
○4	WQ4 下风向	1		

2.2 监测期间气象参数

表 2 无组织排放监控监测时间及气象条件统计表

监测日期	时间	气温 (°C)	天气状况	气压 (KPa)	风向	风速 (m/s)
2019.1.6	9: 41-10: 41	5.3	晴	103.00	东	2.3
	10: 55-11: 55	6.1	晴	102.83	东北	1.9
	13: 07-14: 07	6.7	晴	102.71	东	1.8
2019.1.7	9: 25-10: 25	5.4	晴	102.91	东	2.2
	10: 42-11: 42	5.9	晴	102.85	东	2.0
	13: 15-14: 15	6.4	晴	102.83	东北	1.7

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

2.3 无组织废气监测结果

表3 无组织废气监测结果 (单位 mg/m³)

检测点位	检测因子	2019.1.6		
		9: 41-10: 41	10: 55-11: 55	13: 07-14: 07
WQ1 上风向○1	颗粒物	0.49	0.52	0.54
WQ2 下风向○2		0.55	0.58	0.60
WQ3 下风向○3		0.58	0.61	0.63
WQ4 下风向○4		0.62	0.67	0.67
检出限		0.001		
检测点位	检测因子	2019.1.7		
		9: 25-10: 25	10: 42-11: 42	13: 15-14: 15
WQ1 上风向○1	颗粒物	0.51	0.53	0.48
WQ2 下风向○2		0.54	0.58	0.53
WQ3 下风向○3		0.59	0.64	0.60
WQ4 下风向○4		0.64	0.68	0.66
检出限		0.001		

安徽祥和环环境安全技术服务有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

委托单位	宁国市隆诚金属制品有限公司		
采样地点	宁国市河沥溪街道办事处平行村		
联系人	程主任	联系电话	18365359000
采样人	汤涛、苏萌、洪洋、陶正宇	采样日期	2019.1.6-1.7
样品类型	废水	分析日期	2019.1.7-1.20
检测项目	废水中 PH、COD、BOD ₅ 、悬浮物、氨氮		
检测依据	PH	《水质 PH 值的方法玻璃电极法》GB6920-1986	
	COD	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	
	BOD ₅	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ505-2009	
	悬浮物	《水质悬浮物的测定 重量法》GB11901-1989	
	氨氮	《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》HJ537-2009	
检测结果	检测结果见续页		
编制人: <u> </u> 审核人: <u> </u> 批准人: <u> </u> 签发日期: 2019 年 1 月 20 日			

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

表 1 生产废水检测结果

监测点位	检测项目	单位	检出限	检测结果(2019.1.6)		
				第一次	第二次	第三次
总排口	PH	无量纲	/	7.2	6.8	7.0
	COD	mg/L	4	60	55	54
	BOD ₅	mg/L	0.5	18	17	15
	悬浮物	mg/L	/	11	16	13
	氨氮	mg/L	0.05	6.25	7.12	6.84
检测仪器		PHS-3C 酸度计 (J011)、HCA-100 标准 COD 消解器 (F04)、SPX-150-II 生化培养箱 (F09)、25ml 酸式滴定管、FA2004B 分析天平 (J008)				
样品性状		微浑				
备注		/				

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

表 2 生产废水检测结果

监测点位	检测项目	单位	检出限	检测结果(2019.1.7)		
				第一次	第二次	第三次
总排口	PH	无量纲	/	7.0	6.9	7.2
	COD	mg/L	4	63	58	60
	BOD ₅	mg/L	0.5	15	14	16
	悬浮物	mg/L	/	14	12	14
	氨氮	mg/L	0.05	5.84	6.04	6.17
检测仪器		PHS-3C 酸度计 (J011)、HCA-100 标准 COD 消解器 (F04)、SPX-150-II 生化培养箱 (F09)、25ml 酸式滴定管、FA2004B 分析天平 (J008)				
样品性状		微浑				
备注		/				

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检测报告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

委托单位	宁国市隆诚金属制品有限公司		
采样地点	宁国市河沥溪街道办事处平行村		
联系人	程主任	联系电话	18365359000
采样人	汤涛、苏萌、洪洋、陶正宇	采样日期	/
样品类型	噪声	检测日期	2019.1.6-1.7
检测项目	厂界噪声		
检测仪器	HS6298B 倍频程声级计 (J067)、HS6020A 声校准器 (J086)		
检测方法	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008		
检测结果	检测结果见续页		
编制人:	刘作平		
审核人:	朱永华		
批准人:	王卫平		
签发日期: 2019 年 1 月 20 日			

安徽祥和环境安全技术服务有限公司

检 测 报 告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

一、噪声检测结果

1.1 噪声校准结果见表 1

表 1 噪声测量前、后校准结果

测量日期	校准声级 (dB) A				备 注
	测量前	测量后	示值偏差	是否符合要求	
2019.1.6 昼间	94.0	93.8	0.2	是	测量前、后校准声级差值的绝对值小于 0.5 dB (A)，测量数据有效。
2019.1.6 夜间	94.0	93.7	0.3	是	
2019.1.7 昼间	94.0	93.7	0.3	是	
2019.1.7 夜间	94.0	93.7	0.3	是	

1.2 厂界噪声检测结果见表 2

表 2 厂界噪声测量结果汇总表 单位: dB(A)

监测时间	测点号	Leq 值 (昼间)	Leq 值 (夜间)
2019. 1. 6	▲ 1#	58.2	46.7
	▲ 2#	57.4	48.2
	▲ 3#	56.8	47.5
	▲ 4#	55.2	46.2
监测时段天气	天气	晴	晴
	风速 (m/s)	2.3	1.9
2019. 1. 7	▲ 1#	57.7	48.3
	▲ 2#	56.2	47.6
	▲ 3#	58.5	47.1
	▲ 4#	54.8	45.3
监测时段天气	天气	晴	晴
	风速 (m/s)	2.1	1.8


安徽祥和环境安全技术有限公司

检测报告

标志号: CW37-06/A1

报告编号 19HCMA2NAK9169002

附: 监测布点图



▲: 示噪声监测点位

▲1#: 北纬 $30^{\circ}36'02''$; 东经: $119^{\circ}02'08''$

▲2#: 北纬 $30^{\circ}36'01''$; 东经: $119^{\circ}02'09''$

▲3#: 北纬 $30^{\circ}36'01''$; 东经: $119^{\circ}02'08''$

▲4#: 北纬 $30^{\circ}36'04''$; 东经: $119^{\circ}02'08''$